



# Printer

## P2000 Printer

De P2000 printer drukt alarmeringen af welke worden verstuurd over het P2000 netwerk. De printer kan geprogrammeerd worden met de capcodes naar wens zodat alle gewenste berichten automatisch worden afgedrukt. Naast de melding worden ook de datum en het tijdstip van de alarmering afgedrukt. De meldingen zijn overzichtelijk van elkaar te onderscheiden.



- Karakter formaat instelbaar
- 16 capcodes
- Zeer compact
- Snelle afdruk (14 lijnen per seconde)
- Datum en tijd afdruk van alarmering
- Volledig alleenstaand operationeel (230V)
- Alle tekstlabels van de alarmering worden afgedrukt

De P2000 printer is te programmeren met een eenvoudige programmeerset via de com-poort van uw PC (of optioneel via USB). Met de programmeersoftware zijn de volgende configuraties in te stellen:

- Capcodes
- Tekstlabels behorend bij de capcodes
- Karakterhoogte

Door een hoogwaardige print techniek zijn alarmeringen binnen 1 seconde afgedrukt.

## Specificaties:

### Kenmerken:

- Capcodes 16
- Afdruk snelheid: 50mm/sec ofwel (+/- 14 regels / sec
- Karakterformaat: Instelbaar 1.50-3.00 (B) x 1.50-3.00 (H)
- Papier formaat: 57,5 mm
- Printpapier 53-60g/m2
- Aantal karakters / regel (standaard): 32
- Automatische regel afbreking ja
- Multiple capcode source weergave ja
- Datum afdruk ja
- Tijd afdruk ja
- Programmering: Communicatie poort (USB optioneel)
- Software compatible: Win95, Win98, WinXP

### Technische specificaties:

- Operatie frequentie: 169.6500MHz
- Protocol: FlexTM
- Voeding: ISO 230V
- Opgenomen vermogen bij vermogen stand-by: 3 Watt
- Opgenomen vermogen bij afdruk: 30Watt
- Afmetingen: 140x225mm (b x d)
- Gewicht: 1Kg
- Ontvanger gevoeligheid: 8 uv
- Spurious rejection: 40 dB onder carrier
- Channel spacing: 25 kHz