



P2000 GATEWAY MESSENGER

P2000 SMS GATE



Het P2000 Gateway Messenger systeem is een breed inzetbaar informatie voorziening systeem welke opereert op basis van P2000 in combinatie met GSM. Het systeem is ideaal voor berichten vanuit P2000 te verspreiden naar telefoon nummers. Maar daarnaast is het systeem ook gemaakt om eigen berichten aan te maken en te verspreiden naar gebruikers groepen.

De P2000 Gateway Messenger heeft twee belangrijke functionaliteiten:

- P2000 berichten automatisch doorsturen naar telefoon, standalone
- Eenvoudig en snel eigen berichten creëren en verspreiden naar groepen

P2000 Gateway:

Wanneer een bericht naar bepaalde capcode wordt verstuurd via het P2000 systeem zal deze direct naar de geabonneerde telefoonnummers worden verstuurd.

Met dit systeem kunnen groepen gebruikers die geen pager dragen eenvoudig en volledig automatisch worden geïnformeerd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld bepaalde gemeente functionarissen, burgemeesters of EHBO'ers.

Messenger:

Eigen opgestelde berichten kunnen heel eenvoudig en snel verspreid worden met de messenger functionaliteit. De software biedt een volledige database functionaliteit waarin namen en telefoonnummers kunnen worden gekoppeld aan gebruikersgroepen. Berichten kunnen zo eenvoudig worden verspreid naar grote gebruikersgroepen.

Groepsberichten over bijvoorbeeld oefenavonden kunnen heel eenvoudig worden verstuurd naar de vaste groep van gebruikers.

Denkbaar is hier ook dat dit systeem heel eenvoudig inzetbaar is als het P2000 systeem niet operationeel is.

P2000 Alarmeringsystemen BV

Specificaties:

P2000 Ontvanger:

- Operatie frequentie: 169.6500MHz
- C2000 Toelatingskeurmerk Ja
- Aantal capcodes 16 (optioneel 32)
- Protocol: FlexTM
- Ontvanger gevoeligheid: 8 uv
- Spurious rejection: 40 dB onder carrier
- Channel spacing: 25 kHz

GSM Systeem

- GSM network type GSM 900MHz / GSM 1800 MHz
- SIM_kaart plug-in 3 V of 1,8 V "small"
- Vermogen 2 W
- Ontvangstgevoeligheid -105 dBm

Voeding

- Adapter 230V AC, 12VDC 500 mA

Verbruik

- Stand-by 30 mA
- Bedrijf 300 mA

Diversen

- Afmetingen 240 x 180 x 50 mm
- Werkingstemperatuur -20° tot +70° C
- Vochtigheidsgraad :/ 5 % tot 95%
- Gewicht: apparaat + voeding 550 gr
- Aantal tel. nummers 100

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit systeem en u bepaalde opties graag terug ziet dan kunt u contact opnemen met ons.

P2000 Alarmeringsystemen B.V. Postadres:
Willekendsdreef 3 Postbus 15
5087 TW Diessen 5563ZG Westerhoven
Nederland Nederland

<http://www.p2000shop.nl>
E-mail: info@p2000shop.nl
Tel : +31 13 2134104
Fax: +31 13 7113018

KVK: 18090540
BTW: NL818476254B01
Bank: 449478718
IBAN: NL03ABNA0449478718