



TP-110

Multicapcode: 48 capodes

De TP-110 is een speciale uitvoering van de TP-100 lijn P2000 alarmontvangers. De TP-110 heeft uniek in zijn soort 48 beschikbare capcodes. Verder is deze ook uitgevoerd met een groot overzichtelijk beeldscherm. Deze ontvanger is ontworpen voor diverse toepassingen waarbij valt te denken aan bureau of voertuig melder maar ook toepassingen als melder op de slaapkamer voor hulpverleners gezien het grote overzichtelijke beeldscherm. Bij een alarmering komt de melding automatisch in het scherm staan waarbij tevens de verlichting ingeschakeld wordt.



- 48 Capcodes
- Volledig Nederlandstalig
- Groot overzichtelijk scherm (leesgebied 120 x 44 mm)
- Elke capcode heeft zijn eigen geluid
- Woordherkenning
- Capcodes activering via menu
- Melding blijft in scherm tot bevestiging
- Alle capcodes bij alarmering zichtbaar
- Eenvoudig in bediening

De TP-110 biedt u de laatste techniek op het gebied van de pager technologie voor een zeer goede prijs.

- Seriële data uitgang (te koppelen aan P2000 Monitor pakket)
- Schakelcontact uitgang
- Flexitijd, de tijd wordt automatisch ingesteld door het netwerk
- Opmerkelijk contrastvol display met blauwe achtergrond verlichting
- Out of range alarm
- Alarm niveau en lengte via het menu in te regelen
- Overbodige menu opties kunnen uitgeschakeld worden voor eenvoudig gebruik

P2000 Alarmeringsystemen BV

Specificaties:

Kenmerken:

• Capcodes:	48
• Aantal regels :	4 (2 bij zoom)
• Karakters per regel:	22 (11 bij zoom)
• Achtergrond verlichting:	EL, blauw
• Flextijd:	Ja
• Elke capcode eigen geluid:	Ja
• Tekstlabel toekennen aan capcode:	Ja
• Capcode via menu uit/aan:	Ja
• Alarm niveau instelbaar	Ja
• Alarm lengte instelbaar	Ja
• Alle capcodes bij alarmering zichtbaar	Ja
• Priority meldingen instelbaar via menu:	Ja
• Woordherkenning	Ja
• Melding blijft in scherm tot bevestiging:	Ja
• Zoom functie:	Ja
• Tijd en datum bij melding:	Ja
• Schakelcontact	Ja
• Seriële data uitgang	Ja
• Externe antenne aansluiting	Ja (optioneel)
• Berichten geheugen:	46 berichten (36 + 10 persoonlijk)
• Buiten bereik alarmering:	Ja
• Batterij indicator:	Ja
• Alarmering:	Luid, Led-Flash en varianten
• Stil alarm:	Ja
• Signaal bij ongelezen berichten:	Ja
• Tijd en datum weergave:	Ja
• Scroll mogelijkheden:	Ja
• Wekker:	Ja
• Pager automatisch aan/uit schakelen:	Ja
• Programmeer omgeving:	USB / Serieel

Technische specificaties:

• Operatie frequentie:	169.6500MHz
• Protocol:	Flex
• Geluidssterkte:	90 dB @ 30 cm
• Voeding:	230V AC/ 5V DC
• Afmetingen:	159(B) x 82(H) x 101(D) mm
• Beeldscherm:	4 regels, 84 karakters (leesgebied 120 x 44)
• Gewicht:	400 gram (exc. adapter)
• Gevoeligheid:	8uV/M @ 1600bps
• Spurious rejection:	40 dB onder carrier
• Channel spacing:	25 kHz